

## TRUPER



CÓDIGO: **11781** CLAVE: **SOIN-101**

### Soldadora inversora 100 A, 127 V, Truper


- Ligera, compacta y fácil de transportar, más eficiente (mayor ciclo de trabajo) y con menor consumo eléctrico que una soldadora convencional
- Para proceso de soldadura de electrodo revestido (SMAW)
- Voltaje de alimentación: 1 Fase (**127 V**)
- Rango de corriente: 1 Fase (**20 A - 100 A CD**)
- Bornes de cambio rápido: 3/8"
- Para electrodo revestido 6013, 6011 (Hasta 1/8") y 7018 (Hasta 3/32")
- Perilla para ajuste de corriente
- Luz indicadora (Protección térmica y de energía)




Corriente constante



Corriente directa



SMAW Electrodo revestido



127 V / 60Hz

### Certificaciones y garantías

- Cumple la norma: NOM-003-SCFI



### Especificaciones

<b>Corriente máxima</b>	100 A CD
<b>Bornes</b>	3/8"
<b>Ciclo de trabajo</b>	60% (6 minutos de trabajo por 4 minutos de descanso)
<b>Alimentación</b>	1 FASE (127 V CA / 30 A / 50 - 60 Hz)
<b>Voltaje de circuito abierto</b>	69 V CD
<b>Potencia</b>	3.8 kVA
<b>Rango de corriente</b>	1 FASE (20 A - 100 A CD)
<b>Tipos de electrodo</b>	6013, 6011 y 7018
<b>Dimensiones (Base x Alto x Fondo)</b>	12 cm x 26 cm x 35 cm

**Especificaciones**

<b>Peso</b>	3.6 kg (8 lb)
<b>Empaque individual</b>	Caja
<b>Inner</b>	1
<b>Pallet</b>	36

**País de origen**

**Fabricado en China bajo las estrictas especificaciones de Truper**

**Incluye**

Cable con tenaza para tierra 1.9 m (6.2 ft), # 7 AWG (10 mm<sup>2</sup>)

Cable con tenaza portaelectrodo 1.8 m (6 ft), # 7 AWG (10 mm<sup>2</sup>)

Correa

Careta protectora

Cepillo de alambre

Cable de alimentación con clavija 2 m (6.6 ft)

1 kg de Electrodo 1/8" E6013-4

**Refacciones y/o accesorios disponibles en catálogo (no incluidas)**

<b>Código</b>	<b>Clave</b>	<b>Descripción</b>
12107	CAB-200	Cable para soldadora inversora, con pinza de tierra, 200 A

## Imágenes complementarias



### Características técnicas:

#### IGBT INVERTER

Tecnología que puede operar a cualquier nivel de corriente

#### THERMAL PROTECT

Protección térmica contra sobrecarga

#### ARC FORCE

Ajusta el valor óptimo del arco de la soldadura y permite soldar en diferentes posiciones

#### ANTI STICK

Evita el sobrecalentamiento y la adherencia del electrodo

#### HOT START

Facilita el arranque del arco

#### LIFT TIG

Facilita el arranque del arco con el proceso TIG

### Accesorios incluidos:

	Cable con tenaza para tierra:	Cable: 1.9 m (6.2 ft) #7 AWG (10 mm <sup>2</sup> )
	Cable con tenaza portaelectrodo:	Cable: 1.8 m (6 ft) #7 AWG (10 mm <sup>2</sup> )
	Correa	
	Caretta protectora	
	Cepillo de alambre	
	Cable de alimentación con clavija 2m (6.6 ft)	
	1 kg Electrodo 1/8" E6013-4	


## Imágenes complementarias

Para procesos de  
electrodo revestido

6013 / 6011

3/32"

1/8"



SMAW  
Electrodo  
revestido

7018

3/32"



## Imagenes complementarias

